

OPTIONALES ZUBEHÖR

Diesel Power Pack Standard Motor*	Leistung kW / min ⁻¹	Zubehör-Sets				
		Big Side PTO**	Kühler	Lüfter	Abgasrohr	Kabelbaum
D1803-CR-E5B Saugmotor	28.0 / 2700	X	X	X		X
D1803-CR-TE5B Turbomotor	37.0 / 2700	X	X	X		X
V2403-CR-E5B Saugmotor	37.4 / 2700	X	X	X		X
V2403-CR-TE5B Turbomotor	48.6 / 2700	X	X	X		X
V3307-CR-TE5B Turbomotor	55.4 / 2400		X	X	X	X

*inkl. Abgasnachbehandlungseinheit mit DOC und DPF (vormontiert), Luftfilter und Ansaugschläuche

**großer Nebenabtrieb für hohe Leistungsabnahme durch zusätzliche Hydraulikpumpen

TECHNISCHE DATEN

Modell		D1803-CR-E5B	D1803-CR-TE5B	V2403-CR-E5B	V2403-CR-TE5B	V3307-CR-TE5B
Abgasrichtlinien		EPA Tier 4 / EU Stufe V		EPA Tier 4 / EU Stufe V		EPA Tier 4 / EU Stufe V
Typ		4-Takt-Dieselmotor stehend, wassergekühlt		4-Takt-Dieselmotor stehend, wassergekühlt		4-Takt-Dieselmotor stehend, wassergekühlt
Zylinderzahl		3		4		4
Bohrung	mm	87.0		87.0		94.0
Hub	mm	102.4		102.4		120.0
Hubraum	L	1.826		2.434		3.331
Verbrennungssystem		Direkteinspritzung		Direkteinspritzung		Direkteinspritzung
Ansaugsystem		Saugmotor	Turbolader	Saugmotor	Turbolader	Turbolader
Abgasnachbehandlung		DOC+DPF		DOC+DPF		DOC+DPF
Drehzahl	min ⁻¹	2700		2700		2400
Leistung SAE J1995 Gross Power	kW	28.0	37.0	37.4	48.6	55.4
	hp	37.5	49.6	50.2	65.1	74.3
	PS	38.1	50.3	50.9	66.1	75.3
Drehrichtung		Mit Blick auf Schwungrad gegen Uhrzeigersinn		Mit Blick auf Schwungrad gegen Uhrzeigersinn		Mit Blick auf Schwungrad gegen Uhrzeigersinn
Ölwannenvolumen	L	7.0		9.5		11.2
Starter	V-kW	12-2.0		12-2.0		12-3.0
Lichtmaschine	V-A	12-70		12-70		12-90
Länge	mm	907		1002		1112
Breite	mm	548		548		556
Höhe	mm	861		861		825
Trockengewicht	kg	185		233		315

Technische Änderungen vorbehalten | Leistung: SAE J1995 Gross Power

DOC: Dieseloxydationskatalysator | DPF: Dieselschwebstoffpartikelfilter | Abmessungen und Trockengewicht entsprechen der Kubota Standardspezifikation.