

Stromerzeuger 23HG




laufruhig robust

MAG 23HG Stromerzeuger sind mit großem Tank für lange Laufzeiten ohne Nachzutanken ausgestattet. Wir erweitern somit das Einsatzfeld für gewerbliche Anwender. Spezielle Abgasschalldämpfer machen diese Serie geräuscharm.



Symbolbild MAG23HG

Mehrständiges Arbeiten, geräuscharm und mit langen Betankungsintervallen auszuführen, das sind die Stärken der MAG23HG Stromerzeuger. Alle MAG 23HG Typen mit AVR-Regler für hohe Spannungsgenauigkeit.



Type	MAG 234 HG	MAG 236 HG
Artikel-Nr.	MAG234HG	MAG236HG
Leistung	4 kVA / 3.000 U/min	6,5 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh)	820 x 580 x 580 mm	820 x 580 x 580 mm
Gewicht*)	ca. 72 kg	ca. 90 kg
Schalleistung	96,5 LWA	96,7 LWA
Schutzart	IP 23	IP 23
Tankinhalt	27,5 Liter	27,5 Liter
Laufzeit	ca. 10,5 Stunden	ca. 7,2 Stunden
Generator	Synchron, Kühlung innenbelüftet	Synchron, Kühlung innenbelüftet
Type	ET mit AVR-Regler	ET mit AVR-Regler
Schutzart	IP 23	IP 23
Spannung	230 V / 400 V	230 V / 400 V
Spannungskonstanz	+/- 5% bei 230V/400V bei 3.000 U/min	+/- 5% bei 230V/400V bei 3.000 U/min
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Nennstrom bei 230V	5,7 A	9,4 A
Motor	Robin Subaru	Robin Subaru
Type	EX27 Benzinmotor / 1-Zylinder / 4-Takt / OHC luftgekühlt	EX40 Benzinmotor / 1-Zylinder / 4-Takt / OHC luftgekühlt
Abgasnorm	EPaII, CARBII	EPaII, CARBII
Ausstattung	Ölstandüberwachung, Benzinhahn, Zündungshauptschalter, Rückholstarter	Ölstandüberwachung, Benzinhahn, Zündungshauptschalter, Rückholstarter
Schaltkasten		
Schutzart	IP 23	IP 23
Ausstattung	1x Voltmeter 1x Betriebsstundenzähler 1x Thermische Sicherung 1x Leitungsschutzschalter 1x Schukosteckdose 230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/16A	1x Voltmeter 1x Betriebsstundenzähler 1x Thermische Sicherung 1x Leitungsschutzschalter 1x Schukosteckdose 230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/16A

*) Gewichtsangaben inkl. Öl, ohne Treibstoff

Lieferbare Optionen und detaillierte Beschreibungen finden Sie auf Seite 11