

Stromerzeuger 23HG



geräuscharm leistungsfähig



Symbolbild MAG2310HG

MAG 23HG Stromerzeuger werden mit Industriemotoren der Marken Robin Subaru und Briggs&Stratton Vanguard ausgestattet. Dies bedeutet für Sie lange Lebensdauer und Ersatzteilverfügbarkeit.

Die Stromerzeuger MAG236HGE und MAG2310HGE sind mit Elektrostart und Batterie ausgestattet.

Die Stromerzeuger MAG2310HG(E) können zusätzlich mit einem Benzinansaugsystem ausgestattet werden. So kann der Stromerzeuger mit einem 20-Liter Kanister betrieben werden.



Type	MAG ²³⁶ HGE	MAG ²³¹⁰ HG	MAG ²³¹⁰ HGE
Artikel-Nr.	MAG236HGE	MAG2310HG	MAG2310HGE
Leistung	6,5 kVA / 3.000 U/min	10 kVA / 3.000 U/min	10 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh)	820 x 580 x 580 mm	820 x 550 x 580 mm	820 x 550 x 580 mm
Gewicht *)	ca. 90 kg	ca. 106 kg	ca. 107 kg
Schalleistung	96,7 LWA	96,9 LWA	96,9 LWA
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Tankinhalt	27,5 Liter	8,5 Liter	8,5 Liter
Laufzeit	ca. 7,2 Stunden	ca. 1,4 Stunden 1)	ca. 1,4 Stunden 1)
Generator	Synchron, Kühlung innenbelüftet	Synchron, Kühlung innenbelüftet	Synchron, Kühlung innenbelüftet
Type	ET mit AVR-Regler	ET mit AVR-Regler	ET mit AVR-Regler
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Spannung	230 V / 400 V	230 V / 400 V	230 V / 400 V
Spannungskonstanz	+/- 5% bei 230V/400V bei 3.000 U/min	+/- 5% bei 230V/400V bei 3.000 U/min	+/- 5% bei 230V/400V bei 3.000 U/min
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennstrom bei 400 V	9,4 A	14,5 A	14,5 A
Motor	Robin Subaru	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
Type	EX 40 Benzinmotor / 1-Zylinder / 4-Takt OHV / luftgekühlt	18 HP Benzinmotor / 2-Zylinder / 4-Takt OHV / luftgekühlt	18 HP Benzinmotor / 2-Zylinder / 4-Takt OHV / luftgekühlt
Abgasnorm	EPAII, CARBII	2002/88 EG	2002/88 EG
Ausstattung	12V-Elektrostarter, Batterie 18 Ah, Öldrucküberwachung, Zündschloß, Benzinhahn	Rückholstarter, Öldrucküberwachung, Zündschloß, Benzinhahn	12V-Elektrostarter, Batterie 18 Ah, Öldrucküberwachung, Zündschloß, Benzinhahn
Schaltkasten			
Schutzart	IP23	IP23	IP23
Ausstattung	1x Voltmeter 1x Betriebsstundenzähler 1x Thermische Sicherung 1x Leitungsschutzschalter 1x Schukosteckdose 230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/16A	1x Voltmeter 1x Betriebsstundenzähler 1x Thermische Sicherung 1x Leitungsschutzschalter 1x Schukosteckdose 230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/16A	1x Voltmeter 1x Betriebsstundenzähler 1x Thermische Sicherung 1x Leitungsschutzschalter 1x Schukosteckdose 230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/16A

*) Gewichtsangaben inkl. Öl, ohne Treibstoff

¹⁾ Dreiwegehahn mit Schlauchgarnitur

Um lange Laufzeiten und unterbrechungslose Betriebszeiten ohne nachtanken zu erzielen, bieten wir die Option Dreiwegehahn mit Schlauchgarnitur und 20-Liter Natokanister an (nicht für MAG234HG und MAG236HG).