

Stromerzeuger 23HGK



Symbolbild MAG236HGK

einfach kompakt

Ideal für den nicht gewerblichen Einsatz mit hohen Ansprüchen.


Die 23HGK-Serie liefert Ihnen bereits ab 4 kVA 400 V Drehstrom.

Der Stromerzeuger MAG236HGKE ist mit Elektrostart und Batterie ausgestattet.

Die AVR-Regler der Generatoren bringen Ihnen eine Spannungskonstanz von +/-2%, die für den Betrieb von elektronischen Geräten (Computern, Messgeräten, etc.) wesentlich ist.

Wir lagern Motor und Generator im Stahlrahmen optimal schwingungsdämpfend und erzielen so eine hohe Laufruhe.

Unsere MAG23HGK Stromerzeuger stehen für leichtes Starten und einfache Wartung!



Type	MAG 234 HGK	MAG 236 HGK	MAG 236 HGKE
Artikel-Nr.	MAG234HGK	MAG236HGK	MAG236HGKE
Leistung	4 kVA / 3.000 U/min	6,5 kVA / 3.000 U/min	6,5 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh)	820 x 500 x 530 mm	820 x 500 x 530 mm	820 x 500 x 530 mm
Gewicht *)	ca. 70 kg	ca. 83 kg	ca. 87 kg
Schalleistung	96,5 LWA	96,7 LWA	96,7LWA
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Tankinhalt	6 Liter	7 Liter	7 Liter
Laufzeit	ca. 2,3 Stunden	ca. 1,8 Stunden	ca. 1,8 Stunden
Generator	Synchron, Kühlung innenbelüftet	Synchron, Kühlung innenbelüftet	Synchron, Kühlung innenbelüftet
Type	ET mit AVR-Regler	ET mit AVR-Regler	ET mit AVR-Regler
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Spannung	230 V / 400 V	230 V / 400 V	230 V / 400 V
Spannungskonstanz	+/- 2% bei 230V/400V bei 3.000 U/min	+/- 2% bei 230V/400V bei 3.000 U/min	+/- 2% bei 230V/400V bei 3.000 U/min
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennstrom bei 400 V	5,7 A	9,4 A	9,4 A
Motor	Robin Subaru	Robin Subaru	Robin Subaru
Type	EX 27 Benzinmotor / 1-Zylinder / 4-Takt OHC / luftgekühlt	EX 40 Benzinmotor / 1-Zylinder / 4-Takt OHC / luftgekühlt	EX 40 Benzinmotor / 1-Zylinder / 4-Takt OHC / luftgekühlt
Abgasnorm	EPaII, CARBII	EPaII, CARBII	EPaII, CARBII
Ausstattung	Ölstandüberwachung, Benzinhahn, Zündungshauptschalter, Rückholstarter	Ölstandüberwachung, Benzinhahn, Zündungshauptschalter, Rückholstarter	Ölstandüberwachung, Benzinhahn, Zündschloss, Elektrostarter, Batterie 18 Ah
Schaltkasten			
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Ausstattung	1x Voltmeter 1x Betriebsstundenzähler 1x Thermische Sicherung 1x Leitungsschutzschalter 1x Schukosteckdose 230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/16A	1x Voltmeter 1x Betriebsstundenzähler 1x Thermische Sicherung 1x Leitungsschutzschalter 1x Schukosteckdose 230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/16A	1x Voltmeter 1x Betriebsstundenzähler 1x Thermische Sicherung 1x Leitungsschutzschalter 1x Schukosteckdose 230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/16A

*) Gewichtsangaben inkl. Öl, ohne Treibstoff

Lieferbare Optionen finden Sie auf Seite 11

kurze Einsatzzeiten - kleiner Tank